

MANTENIMIENTO Y GARANTÍA

BRAZOS PARA PUERTAS DE APERTURA

ABATIBLE - ELEVABLE - PLEGABLE - BASCULANTE

BRAZOS PARA PUERTAS DE APERTURA

ABATIBLE - ELEVABLE - PLEGABLE - BASCULANTE

MANTENIMIENTO

Para que la limpieza resulte fácil, deseamos darle algunos consejos:

- Realizar limpiezas periódicas para retirar el polvo.
- Elimine inmediatamente la suciedad cuando se produzca.
- Limpie con un paño suave que no suelte pelusa, con una gamuza o una esponja
- Utilice un paño ligeramente húmedo, no completamente mojado
- Seque siempre a continuación con un paño
- Utilice un producto de limpieza especial para materiales como cuero, inoxidable, etc. Si no dispone de éste, limpie solo con agua limpia.
- Limpie todos los derramamientos de líquido tan pronto ocurran.
- Las piezas móviles de plástico no necesitan ningún mantenimiento.
- Los herrajes vienen con lubricante que no necesita mantenimiento alguno durante su vida útil.



CONSEJOS DURANTE EL USO

El cuidado principal, sin dudas, es tratarlas bien las puertas. Para ello, nunca hay que apoyarse sobre las puertas, ni ejercer fuerza hacia abajo o arriba, ni cerrarlas o abrirlas con excesiva violencia. En general, los brazos son sensibles, puesto que su ángulo de apertura es limitado. Si se fuerzan demasiado, los resortes se dañarán o incluso podrían romperse y desprenderse.

Es aconsejable en revisar los herrajes y ajustar los tornillos cada cierto tiempo, puede que se hubieran aflojado muy poco.

Se recomienda tener las mismas precauciones de los Rieles, Guías de cajón y Bisagras.

INSTALACION

Aplican las condiciones de la carta de garantías y se deben cumplir los siguientes aspectos adicionales para la aplicación de la garantía:

1. Los brazos NO pueden ser cerrados antes de su instalación

BRAZOS PARA PUERTAS DE APERTURA

ABATIBLE - ELEVABLE - PLEGABLE - BASCULANTE

2. Verificar que la altura, ancho y peso de la puerta están dentro de los intervalos definidos para cada referencia de brazos.
3. Verificar que el mueble tenga estabilidad dimensional
4. Revisar que los complementos no incluidos en el suministro y que fueron utilizados en la instalación, sean los sugeridos por el fabricante.
5. Verificar que los parámetros de instalación si corresponden con la aplicación deseada por el cliente (recordar que los parámetros de instalación varían dependiendo del ángulo de apertura que se desea para la puerta)
6. Para los brazos de apertura basculante y plegable se debe garantizar que fueron instalados con el pistón adecuado según el peso de la puerta.
7. Especificar muy bien las medidas del modulo y de las puertas, adicional el peso de las puertas segun el material para seleccionar la referencia del brazo.
8. No montar los brazos con bisagras Clip on.
9. Verificar que las perforaciones al interior del módulo se realizaron correctamente y según las plantillas suministradas en el producto físico.
10. Instalar despues de que el piso este instalando y las paredes y techos pintados, el meson instalado, evitando el polvillo. Pues el material particulado deteriora rapidamente los sistemas que estan previamente engrasados.

GARANTIA

Cobertura de la Garantía

- Cuando el producto presenta defectos técnicos de fabricación y ocasiona problemas para su instalación y funcionamiento.
- La garantía aplica con el soporte del documento desde su facturación.

1 AÑO
GARANTÍA

Exclusiones de la Garantía

- Por mala instalación del producto, no cumpliendo con las medidas y especificaciones del fabricante para su adecuado funcionamiento.
- Por daños causados por uso inadecuado del producto.
- Por oxidación.
- Por daños causados por exposición a agentes químicos específicos. El acabado superficial de las partes expuestas se deteriora en contacto con los siguientes agentes químicos, Ácido sulfúrico, Ácido cítrico, Ácido clorhídrico, Ácido oxálico, Ácido fórmico, Hidróxido de sodio, Hidróxido de magnesio, Hipoclorito de sodio, Hidróxido de potasio, Hidróxido de aluminio, Cloruro de sodio, Sulfato de amonio y Sulfito de sodio.
- Problemas de instalación por el uso de herramientas inadecuadas.
- La garantía no cubre daños causados por el uso de los productos en zonas costeras y que no cumplan con la especificación según el material del herraje para este tipo de ambientes especiales y muy críticos.

BRAZOS PARA PUERTAS DE APERTURA

ABATIBLE - ELEVABLE - PLEGABLE - BASCULANTE

INTER DOORS®
Cocinas - Clóset - Puertas



Autopista Norte Km 26, doble calzada Bello – Hatillo
Parque Industrial San Andres. Bodega Interdoors
Girardota - Antioquia.
Cod postal: 051037

Tel: 57 (4) 460-2582

Síguenos en:

